

## Guaina trecciata in fibra di basalto non trattata, non impregnata



### Norme\*

- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU
- NF EN 60684-1 (10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)

### Colori e imballo

- Diametri prodotti : dal 2 al 50mm
- Colore standard : marrone chiaro (naturale)
- Imballo standard : bobine

### Composizione chimica

- SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, CaO, FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- Libero da amianto e da alogeni

### Caratteristiche

- Temperatura di esercizio continuo: da -260°C a +560°C. Picchi a +600°C
- Antifuoco
- Resistenza alla fiamma : non infiammabile
- Basso coefficiente di dilatazione con il calore
- Buona flessibilità
- Altissima resistenza chimica, specialmente agli acidi
- Buona resistenza meccanica
- Basso tasso di assorbimento dell'umidità
- Buone proprietà di isolamento termico
- Bassa densità
- Buon comportamento con le saldature, nessuna retrazione
- Si sfilaccia al taglio
- 100% riciclabile

### Applicazioni



\*I nostri prodotti passano tutte o parte delle richieste per gli standard sopra menzionati. Le informazioni tecniche scritte nelle nostre schede corrispondono alle più recenti conoscenze circa questi prodotti, ma l'utilizzatore non è esente da verificare le prestazioni nel reale contesto di applicazione

