

Guaina trecciata in fibra di vetro con rivestita in acrilico



CARATTERISTICHE

- Classe di temperatura : F
- Temperatura di esercizio continuo : da -30°C a +155°C. Picchi a +180°C (poche ore)
- Rigidità dielettrica : 3kV a 7kV
- Senza alogeni
- Buona resistenza meccanica
- Buona compatibilità con le vernici di impregnazione della stessa classe
- Buon comportamento con le saldature
- Buona resistenza allo sfilacciamento
- Impermeabile
- Molto flessibile
- Buona resistenza agli olii a +80°C (secondo UL 1441)

NORME*

- Conforme alla direttiva RoHS
- Conforme al regolamento Reach
- EN (CEI) 60684-3 fogli 403 a 405
- EN 60684-1
- EN 60684-2

COLORI ED IMBALLI

- Diametri prodotti : dal 0,5 a 26 mm
- Colore standard : Giallo
- Altri colori : verde, blu, rosso, nero, bianco

Imballo standard :

- Diametri 0,5 a 4,5 mm : 200 m
- Diametri 5 a 16 mm : 100 m
- Diametri 18 a 26 mm : 50 m

APPLICAZIONI



Diametro interno (mm)	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Tolleranza diametro interno (± mm)	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7

* I nostri prodotti soddisfano in tutto o in parte i requisiti per gli standard sopra menzionati. Le informazioni tecniche scritte sulle nostre schede tecniche corrispondono alle più recenti conoscenze di cui disponiamo su quei prodotti, ma l'utente non è esentato dalla verifica delle prestazioni nel reale particolare contesto di applicazione.