SCS-HT

-60°C a +260°C

Guaina antifuoco trecciata in fibra di vetro rivestita con silicone

CARATTERISTICHE

- Classe di temperatura : C
- Temperatura di esercizio continuo : da -60°C a +260°C
- Picchi a :
  - » 30 min a 800°C
  - » 15 min a 1100°C
  - » 1 min a 1500°C
- Buona resistenza a :
  - » Presenza di fiamme
  - » Schizzi di metallo o vetro fuso
  - » Occasionali temperature molto alte
  - » Schizzi di vapore
- Eccellente flessibilità alle basse temperature
- Un leggero rigonfiamento può essere causato da idrocarburi
- Buona resistenza agli UV
- Libero da amianto
- Antifuoco
- Impermeabile
- Senza alogeni
- Isolante termico
- Antifuoco

NORME*

- Conforme alla direttiva RoHS
- Conforme al regolamento Reach
- Conforme alle richieste del regolamento europeo 118R03
- HL1, HL2 e HL3 secondo le richieste R22-R23 della normativa ferroviaria EN45545
- EN (CEI) 60684-3 fogli 400 a 402
- EN 60684-1
- EN 60684-2
- EN 60695-2 -11

COLORI ED IMBALLI

- Diametri prodotti : dal 4 a 60 mm
- Colore standard : Rosso mattone
- Altri colori : a richiesta

Imballo standard :
- Diametri 4 a 20 mm : 50 m
- Diametri 22 a 60 mm : 30 m

APPLICAZIONI

Diametro interno (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50	60
Tolleranza diametro interno (± mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spessore di parete (mm)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Altri dati a richiesta.

** I nostri prodotti soddisfano tutti o parte dei requisiti per gli standard sopra menzionati. Le informazioni tecniche riportate sui nostri datasheet corrispondono alle più recenti conoscenze in nostro possesso su tali prodotti ma l'utilizzatore non è esonerato dalla verifica delle prestazioni nel reale particolare contesto di applicazione.*